

Závitovací zařízení, model 1224



Model 1224

Kapacity

- Trubka: 1/4 - 4" (8 - 100 mm) 4 - 6" (100 - 150 mm) s vyřezávačem závitů s ozubeným mechanismem 161.
- Šroub: 1/4 - 2" (6 - 52 mm).

Vlastnosti

- Závity na trubkách 1/4 - 2" při 36 ot/min. a 2 1/2 - 4" při 12 ot/min.
- Model 1224 vyřezává závity na široké řadě trubek, včetně černých, galvanizovaných trubek a trubek s plastovým povlakem, nebo do žlabů z nerezové oceli, IMC a tvrdou stěnou, nebo do tyčí až do stupně 30 Rockwell C.
- Indukční motor zabezpečuje úroveň hluku splňující limity stanovené správními orgány.
- Speciální motor s kapacitním startem / kapacitním chodem umožňuje modelu 1224 vyřezávat závity do celé řady materiálů, u nichž obvykle dochází k poklesu napětí.
- Univerzální závitovězní hlava 1/4 - 2"; závitovězní hlava 2 1/2 - 4" s oddalováním umožňuje vyřezávání kuželových nebo rovných závitů NPT/NPSM nebo závitů BSPT/BSPP.
- Neustálé a řádné mazání lisovacích nástrojů a obrobku s mazáním skrz hlavu.

Technické specifikace

- Motor: 1,1 kW, jednofázový, 50 Hz, indukční.
- Spínače: Přepínač "vpřed / vypnuto / zpět" (Reverse / Off / Forward), vysoký výkon, rotační přepínač a integrální nožní spínač.
- Rychlost vřetena: 36/12 ot/min.
- Převodovka: Dvourychlostní převodovka s poměrem 3:1.
- Sklíčidlo: Kladivový-rázový mechanismus s výměnnými výkyvnými čelistovými vložkami.
- Zadní centrovací zařízení: činnost vačky.
- Frézka: Model 764 1/4 - 4" plně plovoucí, samocentrovací s řezným kotoučem F-229.
- Odhrotovací trn: Model 744, 1/4 - 4" nožového typu.
- Mazání: Přes závitověznou hlavu.
- Čerpadlo: Samonasávací, zubové čerpadlo s automatickým otáčením a konstantním průtokem.

Katalogové č.	Č. modelu	Pohonná jednotka	Kapacita (BSPT)		Rychlost ot/min	Hlava		Hmotnost	
			palce			Automat. otevírání 911	Automat. otevírání 914	lb.	kg
26107	1224	230 V, 50 Hz, indukce (BSPT)	1/4 - 4		36/12	•	•	463	210
26112	1224	115 V, 50 Hz, indukce (BSPT)	1/4 - 4		36/12	•	•	463	210
31442	1224	230 V, 50 Hz, indukce (NPT)	1/4 - 4		36/12	711 Hlava	714 Hlava	463	210

Stojany pro model 1224

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
92457	100A	Univerzální stojan pro misku, nožky	75	34,5
92462	150A	Univerzální stojan pro misku, kolečka	103	46,7
92467	200A	Univerzální podstavec pro skříň, kolečka	164	74,5
22563	—	Ocelová skříň	42	19,3

Standardní vybavení

Závitovací zařízení model 1224 s nožním spínačem:

- Jedna závitovací hlava 2 1/2 - 4" model 714 (914), samootevírací s oddalováním.
- Jedna univerzální samootevírací závitovací hlava 1/4 - 2" model 711 (911).
- Jedna sada univerzálních nožů 1/2 - 3/4" pro slitinu.
- Jedna sada univerzálních nožů 1 - 2" pro slitinu.
- Jedna sada rychlořezných nožů 2 1/2 - 4" pro model 1224.

- Jedna frézka, model 764.
- Jeden odhrotovací trn, model 744.
- Jeden náhradní kotouč frézky F-229.
- Olej: 5 litrů, závitovězný.
- Tři (3) šestihřanné klíče.
- Nástroje a zařízení: 4 šestihřanné klíče, kotouč frézky F-229 pro velké zatížení, 3/4" kombinovaný klíč, schránka na nářadí.

