



**Možnost volby dvojitého pohonu posuvu spirály umožňuje použití vrtačky nebo ruční kliky pro rychlé odstranění ucpání.**

- Čistí odtokové potrubí od průměru 20 mm do 50 mm ( 1/2" - 1 1/2" ).
- Spirála je v bubnu bezpečně zajištěna, aby se zabránilo jejímu úplnému vytažení.
- Spirála **MAXCORE®** je odolná proti skroucení je určena pro provoz s vrtačkou s otáčecím výkonem do 500 ot / min.
- **Technologie posuvu AUTOFEED®** umožňuje automatický posuv spirály do kanalizace.
- Zmáčknete spoušť a otáčejte bubnem pro čistý odtok bez nepořádku.

# ČISTÝ ODTOK, ČISTÉ RUCE S TECHNOLOGIÍ POSUVU AUTOFEED®

7,6 m (25 ') dlouhá, 6,3 mm (1/4 ") tlustá MAXCORE® spirála, odolná proti skroucení, pro větší pevnost a výdrž.

Ergonomická AUTOFEED® spoušť k posuvu a vytažení spirály.



Polyethylenový buběn, nerezaví a nedeformuje se.



Možné použití s vrtačkou pro větší účinnost.



Ruční provoz klíčkou pro menší ucpávky.

## ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

KAT. ČÍSLO	POPIS	SPIRÁLA	HMOTNOST Kg
57043	POWER SPIN+	7,6 m x 6,3 mm (25" x 1/4") MAXCORE®	2.0

\*Vrtačka není součástí dodávky.



Bližší informace naleznete na adrese  
RIDGID.com/warranty.

VANY



UMYVADLA



SPRCHY



Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací svých výrobků bez předchozího oznámení či změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady naleznete v katalogu RIDGID® nebo na stránkách **RIDGID.com**.

© 2018, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

**DISTRIBUTOR**

**RIDGID**

Ridge Tool Europe N.V.  
IZ Schurhovenveld 4820  
3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620  
ridgid.eu@emerson.com  
RIDGID.com

**EMERSON**

FY18 05 BM\_CZ