

Vysokotlaká čisticí zařízení

Vysoce kvalitní profesionální zařízení Ø 40 - 200 mm pracovní dosah

Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Rozsáhlý sortiment vysokotlakých čisticích zařízení pro profesionální použití. Velmi kvalitní komponenty a optimální poměr mezi specifickým výkonem a provozním tlakem zaručuje spolehlivou práci a efektivní čištění
- Pro čištění trubek, odpadů, odtoků, domovních přípojek, okapových trubek i kanálů, a také pro čištění povrchů u vozidel, strojů, budov a podlah
- Výkonné, samonasávací a kompaktní přístroje

TECHNICKÁ DATA

Plynulá regulace tlaku

Čerpadlo se 3 keramickými plunžry, pracujícími v olejové lázni, zabezpečeno proti chodu nasucho, nerezové ventily, mosazné těleso čerpadla, zpětné vedení netěsností, manometr se stupnicí bar/psi, samonasávací do 2 m

Všechny typy se zabudovaným sacím injektorem, přívod čisticího prostředku probíhá mimo čerpadlo, čímž nedochází k poškození vysokotlakého těsnění

HD 11 / 90 pro trubky: Ø 40 - 150 mm, max. 20 m

HD 13 / 100 pro trubky: Ø 40 - 150 mm, max. 20 m

HD 17 / 190 pro trubky: Ø 40 - 200 mm, max. 40 m

HD 19 / 180B pro trubky: Ø 40 - 200 mm, max. 40 m

HD 11/90

Samonasávací a kompaktní přístroj s Ø 40 - 150 mm až 20 m délky



Ø 150 mm



Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Kompaktní a přenosná jednotka
- Ideální pro rychlé nasazení na trubky menších rozměrů
- Pohon na střídavý proud, samonasávací do 2 m

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak max.:	90 bar
Elektromotor:	Střídavý proud
Dopravní výkon:	11 l/min
Výkon motoru:	1,5 kW
Max. pracovní délka:	20 m
Otáčky:	1400 min ⁻¹

Dodáme včetně: HD 11/90 (obj.č. 76008), 10 m speciální vysokotlaké hadice s přípojkami (obj.č. 72810) a tryska pro čištění potrubí (obj.č. 76053)

Označení  230 V / 50 Hz

Vysokotlaké čisticí zařízení HD 11 / 90 29,5 **76008**

HD 13/100

100 bar Vysokotlaké čisticí zařízení s navijákem hadice



Ø 150 mm



Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Transportní kolečka s pneumatikami, snadný transport po schodech
- Pohon na střídavý proud, samonasávací do 2 m

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak max.:	100 bar
Elektromotor:	Střídavý proud
Dopravní výkon:	13 l/min
Výkon motoru:	2,3 kW
Max. pracovní délka:	20 m
Otáčky:	1400 min ⁻¹

Dodáme včetně: HD 13/100 (obj.č. 76020), naviják s 20 m speciální vysokotlaké hadice (obj.č. 72812) s přípojkami a tryska pro čištění potrubí (obj.č. 76089)

Označení  230 V / 50 Hz

Vysokotlaké čisticí zařízení HD 13/100 45,0 **76020**

