

RODIA® Diamantová vrtací technika

Příslušenství pro ruční a stacionární vrtání

Tlaková nádoba na vodu

10 litrová tlakovací nádoba na vodu v robustním provedení z oceli se hodí pro jednotlivé vrtání. Při vrtání větších průměrů nebo seriovém vrtání umožňuje plně ponorná RODIAPUMPa mobilní zásobování vodou z kbelíků nebo jiných nádob se výtlačnou výškou vody do 5 metrů s vodovodní hadicí o průměru 1".

Pohodlé připojení vody

Rychlé připojení s GK-přípojkou a rychloupínací spojkou

Nerezová hřídel motoru

Zabraňuje rychlému přireznutí rotoru

Jemné filtrační síto

Zabraňuje nasátí cizích látek a chrání hřídel motoru

Obj.č. FF35029



Tlakoměr

Přesné zobrazení tlaku

Délka hadice 2,5 metru

Ideální pro vrtání u stropu



Obj.č. FF35026

Připojka: Rychloupínací spojka

Těsnící spoj i pod tlakem

Označení	kg	Obj.č.
Tlakovací nádoba na vodu	5,50	FF35026
Ponorné vodní čerpadlo RODIAPUMP	4,40	FF35029

Označení	kg	Obj.č.
Speciální přípojná vodovodní hadice	0,20	FF35301
Přípojná vodovodní hadice s funkcí Aqua-Stop	0,20	FF35302

Odsávací zařízení na vodu

Po připojení na vysavač (na sucho nebo na mokro) odsávají znečištěnou chladicí vodu



Obj.č. FF35730
Pouze pro RODIACUT® 250



Obj.č. FF35700
Pouze pro RODIACUT® 150

Označení	kg	Obj.č.
Odsávací kroužek na vodu, stac. (do Ø 132 mm)	1,2	FF35700
Náhradní gumová membrána (pro FF35700)	0,3	FF55131
Odsávací kroužek na vodu, stac. (do Ø 200 mm)	2,5	FF35730
Náhradní gumová membrána (pro FF35730)	0,6	FF55201

Vrtací korunky- prodloužení

G 1/2" a 1.1/4" UNC

- Bezproblémové zvětšení vrtné hloubky
- Vysoce kvalitní a robustní ocelové provedení



Prodloužení G 1/2"



Prodloužení 1.1/4" UNC

Užitná délka v mm	kg	G 1/2" Obj.č.	kg	1.1/4" UNC Obj.č.
100	0,40	FF35040	1,00	FF35060
200	0,90	FF35045	2,00	FF35065
300	1,40	FF35050	3,00	FF35070
500	2,40	FF35055	5,10	FF35075

Odsávací rotor „RODIADUST“

Univerzální adaptár pro vrtačky určené pro vrtání na mokro umožňující bezprašné vrtání na sucho

Poskytuje optimální odsávací výsledky ve spojení s RODIA DRY CLEANER (FF35148) a zvyšuje vratčí výkon, zabraňuje zaseknutí vrtací korunky a redukuje opotřebování vrtacího článku.

Označení	kg	Obj.č.
Odsávací rotor 1.1/4" UNC (G 1/2"-stroj)	1,0	FF40056



Obj.č. FF40056

