

Spojování

Svařování autogenem

ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Basic

Přenosné montážní zařízení na tvrdé pájení

Na tvrdé pájení železa, oceli, plechu, trubek a neželezných kovů



PŘEDNOSTI

- Kompaktní a praktické zařízení pro mobilní použití na stavbách a v servisech
- Velmi snadná montáž, ihned provozuschopné

4



Barevné znázornění lahví je pouze ilustrativní!

Snadné umístění v každém servisním vozidle



18-dílná sada (obj.č. 35651) obsahuje: rukojeť ALLGAS 2000 (obj.č. 35303), 2,5 m propanové hadice (obj.č. 32201), 2,5 m kyslíková hadice (obj.č. 35210), propanový regulátor nastavitelný od 0 - 6 baru (obj.č. 242206000), kyslíkový regulátor tlaku 10 baru (obj.č. 35634), trysková směšovací trubka s převlečnou maticí (obj.č. 35304), svářecí trysky 0,2 - 1 mm (obj.č. 35305) / 1 - 2 mm (obj.č. 35306) / 2 - 3 mm (obj.č. 35307) / 3 - 4 mm (obj.č. 35308) / 4 - 5 mm (obj.č. 35309), držák svářecích trysek / klíč (obj.č. 35312), 4-násobný vidlicový klíč (obj.č. 35738), bezpečnostní zapalovač (obj.č. 32077), náhradní kamínky (obj.č. 32088), kyslíková ocelová láhev 2,0 l (plná) (obj.č. 35635), malá propanová láhev 0,5 kg (prázdná) (obj.č. 33079), stojan pro Allgas (obj.č. 35628)

Označení	kg	Obj.č.
ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Sada	14,4	35651
Další příslušenství najdete na		160

ROXY 400 L

Standardní autogenní svařovací přístroj pro teploty plamene do 3.100 °C

Na tvrdé pájení železa, oceli, plech, trubek a neželezných kovů



Úsporné na místo, pro každé servisní vozidlo



20-dílná sada (obj.č. 035780X) obsahuje: rukojeť s jemným regulačním ventilem (Obj.č. 35580), Maxigas 400 (obj.č. 035570-A), kyslíková láhev 2,0 l (obj.č. 35635), ventil pro jemnou regulaci (obj.č. 263003700), regulátor tlaku kyslíku dle DIN 0-315 / 200 baru 0-16 / 10 baru (obj.č. 35634), souprava hadic (3 m bez rukojeti) (obj.č. 35785), pojistka proti zpětnému zášlehu plynu (obj.č. 35678), pojistka proti zpětnému rázu plynu (obj.č. 35691), trysková směšovací trubka s převlečnou maticí (obj.č. 35587), vysoce výkonné trysky 1,5 mm (obj.č. 263005600) / 2,0 mm (obj.č. 263005400), mikrohořák 0,3 mm (obj.č. 35712) / 0,5 mm (obj.č. 35696) / 0,7 mm (obj.č. 35713), adaptér pro mikro trysky (obj.č. 35585), ochranné svářecí brýle A5 (obj.č. 35621), bezpečnostní zapalovač (obj.č. 32077), 4-násobný vidlicový klíč pozinkovaný (obj.č. 35738), přenosný stojan (obj.č. 35727)

Označení	kg	Obj.č.
ROXY 400 L sada	10,80	035780X
ROXY svařovací rukojeť Profi	0,01	35580
Souprava hadic (3 m bez rukojeti)	0,95	35785
ROXY adaptér na mikrotrysky	0,01	35585
ROXY mikro trysky na 1-1,2 mm plechy	0,04	263005700
ROXY mikro trysky na 0,7-0,9 mm plechy	0,06	263005800
ROXY mikro hořák 0,4 mm	0,01	35695
ROXY mikro hořák 0,5 mm	0,02	35696
ROXY mikro hořák 0,6 mm	0,02	35697
ROXY mikro hořák 0,3 mm	0,01	35712
ROXY mikro hořák 0,7 mm	0,01	35713



Barevné znázornění lahví je pouze ilustrativní!