

### Vývěva RODIA-VAC

Tato vývěva je vhodná pro všechna diamantová vrtací zařízení. Bezpečnostní zásobník zamezuje rychlému uvolnění vakuové desky při náhlém výpadku proudu. Bezolejová vývěva s tlakoměrem.

1,1 KW výkon motoru  
85% vakua  
200 l/min sací objem



#### 10 l Bezpečnostní zásobník

Bezpečí při výpadku proudu

### Vakuová sada



Obj.č. FF35710  
Obj.č. FF35740

### Rychloupínací sloup

Vpnevé upnutí mezi podlahou a zdí nebo mezi zdí a zdí bez náradí. Maximální pracovní rozsah od 1,7 m do 3,0 m. Nosnost do 500 kg při bočním vedení.



Obj.č. FF35015

Označení	kg	Obj.č.
Rychloupínací sloup	9,0	<b>FF35015</b>
Vakuová pumpa RODIA-VAC 230 V	20,0	<b>FF35200</b>
Vakuová sada, pro RODIACUT® 150 (FF30150)	1,1	<b>FF35710</b>
Náhradní pěnová guma pro patu stojanu	0,1	<b>FF50007</b>
Vakuová sada pro RODIACUT® 250 (FF30250)	1,1	<b>FF35740</b>
Náhradní pěnová guma pro patu stojanu	0,1	<b>FF50008</b>

### Upevňovací sada pro beton / zdivo

Obsah dodávky (obj.č. FF35120): závitová tyč s oblým závitem typu G-B 160 mm, typu M 12/20 mm (obj.č. FF35129), U podložka (obj.č. FF 70166), křídlová matice M 12 (obj.č. FF55150), 25 x kotva do betonu M 12 (obj.č. FF 35122) a narážecí trn (obj.č. FF35128)

Obsah dodávky (obj.č. FF35121): závitová tyč s oblým závitem Typ G-M 280 mm, závit M 12/85 mm (obj.č. FF35130), U podložka (obj.č. FF70166), křídlová matice M 12 (obj.č. FF55150), šestihranná matice M12 (obj.č. FF70167), 5 x Rwal kotva M 12 (znovu použitelná) (obj.č. FF35126) a narážecí trn (obj.č. FF35128)



Obj. č. FF35120



Obj. č. FF35130

### Závitové přechody

Mezi připojením motoru a vrtací korunkou.



Obj. č. FF35095



Obj. č. FF35080



Obj. č. FF35091

### Měděné kroužky 1.1/4"

Vyrovňávají nerovnosti mezi přípojkou k motoru a vrtací korunkou. Snadné uvolnění zabraňuje zaseknutí vrtací korunky.



### Speciální diamantový vrták na dlažbu a přírodní kámen

Přichází na řadu, když selže příklepové vrtání. Různé druhy materiálů a jejich kombinace, jako např. dlažba na betonu, se dají vrtat velmi snadno, aniž by došlo k poškození.



#### Vrták na hmoždinky

na dlažbu a přírodní kámen

Obj. č. FF44815



Obj. č. FF44820

### SDS-plus příklepový vrták



Označení	kg	Obj.č.
Upevňovací sada pro beton	1,90	<b>FF35120</b>
Kotva do betonu M12	0,04	<b>FF35122</b>
Závitová tyč, B15 sada do betonu	0,20	<b>FF35129</b>
Závitová tyč, B15 Zdivo	0,30	<b>FF35130</b>
Vrtací korunka do mokra Ø 15 mm	0,20	<b>FF44815</b>
SDS-plus vrták do pneu. kladiva Ø 15 - 160 mm	0,16	<b>111429</b>
Upevňovací sada pro zdivo	1,10	<b>FF35121</b>
Kotva do betonu M 12	0,08	<b>FF35126</b>
Vrtací korunka do mokra Ø 20 mm	0,22	<b>FF44820</b>
SDS-plus vrták do pneu. kladiva Ø 20 - 300 mm	0,22	<b>111449</b>
1/2" vnější závit na 1.1/4" UNC vnější závit	0,5	<b>FF35080</b>
1.1/4" UNC vnitřní závit na G 1/2" vnitřní závit	0,7	<b>FF35095</b>
Adaptér DD-BI na G 1/2" + 1.1/4"	0,5	<b>FF35091</b>
Adaptér DD-BU na G 1/2" + 1.1/4"	0,8	<b>FF35092</b>
Závitový přechod WÜRTH pro 1.1/4"	0,6	<b>FF35101</b>
Cu kroužek 1.1/4"	5	<b>FF35190</b>