

# Svařování plastových trubek

## Svařování natupo

### ROWELD® P 160 SANILINE

Svářečka plastových trubek sanitárních rozvodů  
Ø 40 - 160 mm



#### Profil produktu

##### VYUŽITÍ

K svařování natupo trubek a tvarovek z PE, PP, PB a PVDF pomocí nahřívacího zrcadla, speciálně vhodná pro odbočky 45° a oblouky malého poloměru. Pro použití na stavbě i v dílně

##### PŘEDNOSTI

- Díky vyjímatelnému nahřívacímu nástavci je flexibilní i v obtížných pozicích
- K bezpečnému upnutí trubek, tvarovek a úzkých odboček 45° a oblouků 90°
- Ochrana proti nechtěnému spuštění a vyskočení hoblíku
- Přesné nastavení přitlačné síly

##### PŘEDNOSTI

- Minimalizuje vlečné síly
- O 40 % vyšší stabilita a zároveň optimalizované rozložení síly
- Lze upnout všechny pro sanitu běžné tvarovky

##### TECHNICKÁ DATA

<b>Průměr trubky:</b>	Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7,25)
	Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11)
	Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17,6)
<b>Hmotnost:</b>	34,4 kg
<b>nahřívací zrcadlo:</b>	800 W
<b>Frézovací zařízení:</b>	1050 W

#### Rozmanité možnosti upínání

Možnost upnutí všech pro sanitu běžných tvarovek

Redukční upínací vložky Ø 40 - 140 mm zabezpečené proti prokluzu trubky, s regulací upínací síly

Bezpečné upnutí trubek, tvarovek a úzkých odboček 45° a oblouků 90°

#### Oboustranně nastavitelný doraz

Možnost jedno i oboustranného frézování

#### Přímý přenos síly a přehledná stupnice přitlačné síly

Přesné nastavení přitlačné síly



Zvláštní edice Saniline s rozkládacím přepravním vozíkem (obj.č. 54401)

Frézovací nástavec (obj.č. 54040) (speciální příslušenství)



Základní sada redukčních čelistí (obj.č. 54082) (speciální příslušenství)



Dodáváme (obj.č. 54000/54001) včetně : základního zařízení s elektrickým frézovacím zařízením, elektronicky regulovatelné nahřívací zrcadlo, vyjímatelné. Základní sada redukčních čelistí pravých a levých Ø 160 mm (obj.č. 54082), trubkové podpěry Ø 160 mm, redukční upínací a opěrné vložky pro Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110 a 125 mm v kufříku (obj.č. 54020), montážní nářadí, pojízdný pracovní a přepravní podstavec (obj.č. 54015)

Označení	Pracovní rozsah Ø mm	Regulace teploty	kg	230 V 50 Hz	110/115 V 50 Hz
ROWELD® P 160 SANILINE komplet	40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160	elektronická	57,4	<b>54000</b>	<b>54001</b>
ROWELD® P 160 SANILINE zvláštní edice	40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160	elektronická	61,2	<b>54004</b>	