



### TP 25

Malá, ale robustní a přesná zkušební pumpa pro tlakovou zkoušku do 25 bar

#### Profil produktu

#### VYUŽITÍ

Tlaková zkoušky vodou nebo olejem, vhodné pro potrubní systémy v obytných a komerčních stavbách i pro průmyslově využívané nádrže do 25 bar

#### PŘEDNOSTI

- Spolehlivé a precizní výsledky měření: dvojitý ventilový systém (Twin Valve) umožňuje kontrolu pumpy i exaktní a detailní nastavení tlaku
- Zkušební hadice s pancéřovanou vložkou zabraňuje chybnému měření, které by mohlo vzniknout roztažením hadice za provozu
- Ocelová nádrž odolná vůči povětrnostním vlivům a chladu s úpravou povrchu DURAMANT®

#### TECHNICKÁ DATA

<b>Zkušební a tlakový rozsah</b>	0 - 25 bar
<b>Sací objem:</b>	ca. 16 ml / zdvih
<b>Rozměry (d x š x v):</b>	380 x 215 x 156 mm
<b>Přípojka:</b>	R 1/2"
<b>Nádrž:</b>	Ocel, s úpravou povrchu DU RAMANT® (5 let záruky na prorezavění)



Pro každodenní použití na staveništi - vejde se do každého auta



Označení	Tlakový rozsah	kg	cm	Obj.č.
Zkušební pumpa TP 25	do 25 bar	4,6	1 4	<b>60250</b>
Servisní balíček pro ventily TP 25			1	<b>60251</b>

### RP 30

Jednoduchá lehká zkušební pumpa pro tlakovou zkoušku do 30 bar

#### Profil produktu

#### VYUŽITÍ

Tlaková zkoušky vodou nebo olejem, vhodné pro potrubní systémy v obytných a komerčních stavbách i pro průmyslově využívané nádrže do 30 bar

#### PŘEDNOSTI

- Zkušební hadice s pancéřovanou vložkou zabraňuje chybnému měření, které by mohlo vzniknout roztažením hadice za provozu
- Nádrž je z umělé hmoty ABS - korozi a nárazu vzdorná, s posíleným dnem

#### TECHNICKÁ DATA

<b>Zkušební a tlakový rozsah</b>	0 - 30 bar, dělení po 1 bar 0 - 440 psi, dělení 20 PSI
<b>Sací objem:</b>	16 ml / zdvih
<b>Rozměry (d x š x v):</b>	440 x 200 x 240 mm
<b>Přípojka:</b>	R 1/2"
<b>Nádrž:</b>	umělá hm. ABS



Jednoduchá, lehká a praktická, pro běžné použití pro obytné stavby



Označení	Tlakový rozsah	kg	cm	Obj.č.
Zkušební pumpa RP 30 do 30 bar		4,5	1 4	<b>61130</b>
Zkušební hadice		0,4	1	<b>R6112500</b>