



### PIPECUT TURBO 250 / 400

**Přenosný systém pro řezání trubek z nejrůznějších materiálů o Ø 20–400 mm**

- Vhodný pro trubky z oceli, mědi, litiny, hliníku, nerez oceli a plastu
- Regulace otáček pro přizpůsobení nejrůznějším materiálům
- Laserová indikace pro přesné vyměření řezu
- LED světlo pro osvětlení prostoru řezu
- Modulární systém – snadná výměna upínače trubky
- Optický ukazatel ideální řezné rychlosti

#### Technická data

	PIPECUT 250	PIPECUT 400
<b>Rozměry:</b>	223 × 235 × 410 mm	223 × 235 × 550 mm
<b>Hmotnost:</b>	8,3 kg	10,2 kg
<b>Průměr trubky:</b>	Ø 20–250 mm	Ø 80–400 mm
<b>Max. tloušťka stěny (ocel):</b>	8 mm	8 mm
<b>Max. tloušťka stěny (PVC):</b>	20 mm	20 mm
<b>Délka kabelu:</b>	3 m	3 m
<b>Výkon:</b>	1 400 W	1 400 W
<b>Průměr řezacího kotouče:</b>	140 mm	140 mm
<b>Průměr spojky:</b>	62 mm	62 mm



**Odnímatelný kryt kotouče**

Snadné a rychlé odstranění pilin

**LED světlo**

Přímé osvětlení prostoru řezu

**Přesnost:**

vedení řezu laserem a prostor řezu osvětlený LED světlem

**Laserová indikace**

Přesné polohování, malý prořez

**Červený/zelený indikátor na ochranu motoru**

Uživatel ihned pozná, že je motor přetížený

**Ruční seřízení**

Možnost jemného seřízení pro přesný 90° řez

**Síla:**

řeže trubky do Ø 400 mm

**Modulární systém**

Možná úspora nákladů díky výměně upínače trubky

Označení	obj.č.	Označení	obj.č.
PIPECUT TURBO 250 8,3 kg	<b>100001251</b>	PIPECUT TURBO 400 10,2 kg	<b>100001253</b>

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	Obj.č.	Označení	Obj.č.
Diamantový řezací kotouč na litinu	<b>56706</b>	Keramický řezací list na nerez ocel	<b>56705</b>
Řezací list HM TCT Univerzální	<b>56704</b>	Umělohmotný řezací list	<b>56073</b>

#### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Úkosové přístroje pro plastové materiály**

**55051**

S vyměnitelnými břity Ø 16–160 mm  
Pro vytvoření vnějšího úkosu 15° na plastových trubkách

**Fréza pro vnitřek trubky ¼–2"**

**70289**

Rychlé a čisté frézování, pro ocelové trubky, s lehkoběžnou ráčnou, břity z tepelně upravené oceli