

Spojování

Sedlovačky

Excentrická sedlovačka

K výrobě přesných, jednoduchých sedel 45° na měděné trubky Ø 6-18mm (1/8-3/4")

Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Kontrolované rozšiřování a válcování konce trubky bez tvorby trhlin
- Bez snižování tloušťky stěny
- Bez prokluzu trubky
- Robustní, dlouhá životnost





Sada Excentrická sedlovačka obsahuje: excentrickou sedlovačku, matici v metrickém a/nebo palcovém provedení, kufřík z umělé hmoty

Kužel sedla v jehlových ložiscích veden excentricky

Kontrolované rozšíření a válcování konce trubek bez tvorby trhlin

Označení	mm / Coul	Obj.č.
Sada EB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 mm		222401
Sada EB 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"		222402
Sada EB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 mm		222403
Lisovnice		
metrická 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 mm		222413
palcova 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"		222412

Excentrický kužel; Lisovnice



E- Kontura jednoduché sedlo



Obj.č. 222401, Obj.č. 222402, Obj.č. 222403

Čtyřhranná přípojka

Pro strojový provoz, např. Aku-šroubovák



Pružinová kluzná spojka

Žádné zmenšení tloušťky stěny

Vyrobena z kované oceli

Robustnost a dlouhá životnost

Samocentrovací lisovnice

Maximální přesnost sedla

Adaptér pro Aku-šroubovák

Lisovnice v metrických nebo palcových jednotkách

Žádné prokluzování trubky





Univerzální sedlovačka

K výrobě přesných, jednoduchých sedel 45° na měděné trubky Ø 4-16mm (3/16-5/8")

- Univerzální použití a nejvyšší přesnost sedla díky samostředícímu sevření trubky pro všechny průměry trubek
- Kontrolovaná výroba sedel bez tvorby trhlin s výborným povrchem sedla
- Pevný kužel sedla se speciální geometrií



Rotující kužel sedla Sevření trubky



E- Kontura jednoduché sedlo

Sada Univerzální sedlovačka (obj.č. 222601) obsahuje: univerzální sedlovačku pro průměry 4-16mm, 3/16-5/8", kufřík z umělé hmoty

Označení	mm	Zoll	g	Obj.č.
Sada EB	4 - 16 mm	3/16 - 5/8"	900	222601

Sada sedlovačky a ohýbačky

Univerzální možnost použití v průmyslu a řemeslné činnosti při sanitárních a topenářských instalacích a také v chladicí, klimatizační, automobilové a hydraulické technice



Sada Sedlovačky a Ohýbačky obsahuje: Minitcut I, Ø 3 - 16mm, vnitřní a vnější frézu, Ø 4 - 36mm, lis pro výrobu dvojitého sedla DB 10, Tube Bender Ø 4,75 - 10 mm (obj.č. 24112), plechový kufřík (obj.č. 24022)

Označení	mm	kg	Obj.č.
Sada sedlovačky a ohýbačky	4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10	5,5	26020